



Haut-parleur de porte
avec caméra pour Siedle
Vario
ACTLM 770-0 DG
210011523-00

Description du produit

Haut-parleur de porte avec caméra Access pour Siedle Vario avec caméra intégrée, haut-parleur et microphone. Commutation automatique jour/nuit (True Day/Night) et éclairage infrarouge intégré. Angle de détection horizontal/vertical : env. 140°/70°. Câblage simple grâce à une connexion de câble préconfectionnée et enfichable.

Caractéristiques fonctionnelles :

- Interface LAN : RJ45, 10/100 Mbits
- Grille frontale en polycarbonate résistant aux intempéries et aux UV
- Haut-parleur, volume audio réglable
- Microphone electret longue durée de vie, sensibilité du microphone réglable
- Audio Codec : G.722
- Tonalité d'acquiescement des touches
- Éclairage des plaques nominatives des touches d'appel contrôlable (par temporisation ou selon les besoins)
- Format d'image : 16 :9
- Vidéo Codec : H.264, MJPEG
- Résolution : 1280 x 720 (HD), 352 x 288 (CIF)
- Capteur d'images : Capteur CMOS 1/2,7" 1920 x 1080 pixels
- Wide Dynamic Range (WDR) (plage dynamique étendue)

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	PoE selon 802.3af
Température ambiante :	-20 °C à +55 °C
Indice de protection :	IP 54, IK 07
Epaisseur saillante (mm) :	3,5
Dimensions (mm) l x H x P :	99 x 99 x 35

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
ACTLM 770-0 DG	Haut-parleur de porte avec caméra pour Siedle Vario	Gris foncé micacé F		210011523-00



Haut-parleur de porte
avec caméra pour Siedle
Vario
ACTLM 770-0 DG

210011523

Page 2





Haut-parleur de porte
avec caméra pour Siedle
Vario
ACTLM 770-0 DG

210011523

Page 3

ACTLM 770-0 Haut-parleur de porte avec caméra pour Siedle Vario	Information produit	847 kB	télécharger
ACTLM 770-0	Déclaration de conformité	352 kB	télécharger
	Manuel de mise en service	2,4 MB	télécharger
REACH Information	Information complémentaire	824 kB	télécharger
	Manuel système	8,6 MB	télécharger