SSS SIEDLE

Haut-parleur de porte avec caméra pour Siedle Vario
ACTLM 770-0 DG

210011523-00

## Description du produit

Haut-parleur de porte avec caméra Access pour Siedle Vario avec caméra intégrée, haut-parleur et microphone. Commutation automatique jour/nuit (True Day/Night) et éclairage infrarouge intégré. Angle de détection horizontal/vertical : env. 140°/70°. Câblage simple grâce à une connexion de câble préconfectionnée et enfichable.

Caractéristiques fonctionnelles :
• Interface LAN : RJ45, 10/100 Mbits
• Grille frontale en polycarbonate résistant aux intempéries et aux UV
• Haut-parleur, volume audio réglable
• Microphone electret longue durée de vie, sensibilité du microphone réglable
• Audio Codec : G.722
• Tonalité d'acquittement des touches
• Éclairage des plaques nominatives des touches d'appel contrôlable (par temporisation ou selon les besoins)
• Format d'image : 16 :9
• Video Codec : H.264, MJPEG
• Résolution : 1280 x 720 (HD), 352 × 288 (CIF)
• Capteur d'images : Capteur CMOS 1/2,7" 1920 x 1080 pixels
• Wide Dynamic Range (WDR) (plage dynamique étendue)

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Tension d'entrée : | PoE selon 802.3af |
| Température ambiante : | –20 °C à +55 °C |
| Indice de protection : | IP 54, IK 07 |
| Epaisseur saillante (mm) : | 3,5 |
| Dimensions (mm) l x H x P : | 99 x 99 x 35 |

## Informations articles

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|---|---|---|---|---|
| ACTLM 770-0 DG | Haut-parleur de porte avec caméra pour Siedle Vario | Gris foncé micacé | F | 210011523-00 |

Haut-parleur de porte avec caméra pour Siedle Vario
ACTLM 770-0 DG

210011523

SSS SIEDLE

Haut-parleur de porte avec caméra pour Siedle Vario
ACTLM 770-0 DG

210011523



| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTLM 770-0 Haut-parleur de porte avec caméra pour Siedle Vario | Information produit | 847 kB | télécharger |
| ACTLM 770-0 | Déclaration de conformité | 352 kB | télécharger |
| | Manuel de mise en service | 2,1 MB | télécharger |
| REACH Information | Information complémentaire | 798 kB | télécharger |
| | Manuel système | 8,6 MB | télécharger |