



Access-Camera-
Deurluidspreker voor
Siedle Vario
ACTLM 770-0 DG

210011523-00

Productomschrijving

Access-Camera-Deurluidspreker voor Siedle Vario met geïntegreerde luidspreker en microfoon. Automatische dag-/nachtschakeling (True Day/Night) en geïntegreerde infrarood verlichting. Opnamehoek horizontaal/verticaal: ca. 140°/70°. Eenvoudige bekabeling door voorbereide, steekbare kabelverbinding.

Prestatiekenmerken:

- LAN interface: RJ45, 10/100 Mbits
- jaloezie aan de voorzijde uit weer- en UV-bestendig polycarbonaat
- luidspreker, spraakvolume instelbaar
- duurzame electret microfoon, microfoongevoeligheid instelbaar
- audio codec: G.722
- toetsen bevestigingstoos
- verlicht van het naambordje van de oproeptoetsen bestuurbaar (tijd- of behoefte-gestuurd)
- beeldformaat: 16:9
- video codec: H.264, MJPEG
- resolutie: 1280 x 720 (HD), 352 x 288 (CIF)
- beeldopnemer: CMOS sensor 1/2,7" 1920 x 1080 beeldpunten
- Wide Dynamic Range (WDR)

Technische gegevens

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Gebruiksspanning: | PoE volgens 802.3af |
| Omgevingstemperatuur: | -20 °C tot +55 °C |
| Beschermingsklasse: | IP 54, IK 07 |
| Opbouwhoogte (mm): | 3,5 |
| Afmetingen (mm) B x H x D: | 99 x 99 x 35 |

Artikelinformatie

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur | KGArtikelnr. |
|-------------------|---|----------------------|----------------|
| ACTLM 770-0 DG | Access-Camera-Deurluidspreker voor Siedle Vario | Donkergrijs-metallic | F 210011523-00 |



Access-Camera-
Deurluidspreker voor
Siedle Vario
ACTLM 770-0 DG

210011523

Pagina 2





Access-Camera-
Deurluidspreker voor
Siedle Vario
ACTLM 770-0 DG

210011523

Pagina 3

| | | | |
|---|---------------------------|--------|------------|
| ACTLM 770-0 Access-Camera-Deurluidspreker voor Siedle Vario | Productinformatie | 847 kB | downloaden |
| ACTLM 770-0 | Conformiteitsverklaring | 352 kB | downloaden |
| | Inbedrijfname handleiding | 2,4 MB | downloaden |
| REACH Information | Extra informatie | 824 kB | downloaden |
| | Systeemhandboek | 8,6 MB | downloaden |