



Access-Camera-  
Deurluidspreker voor  
Siedle Vario  
ACTLM 770-0 SM

210011524-00

## Productomschrijving

Access-Camera-Deurluidspreker voor Siedle Vario met geïntegreerde luidspreker en microfoon. Automatische dag-/nachtschakeling (True Day/Night) en geïntegreerde infrarood verlichting. Opnamehoek horizontaal/verticaal: ca. 140°/70°. Eenvoudige bekabeling door voorbereide, steekbare kabelverbinding.

### Prestatiekenmerken:

- LAN interface: RJ-45, 10/100 Mbits
- jaloezie aan de voorzijde uit weer- en UV-bestendig polycarbonaat
- luidspreker, spraakvolume instelbaar
- duurzame electret microfoon, microfoongevoeligheid instelbaar
- audio codec: G.722
- toetsen bevestigingstoos
- verlicht van het naambordje van de oproeptoetsen bestuurbaar (tijd- of behoefte-gestuurd)
- beeldformaat: 16:9
- video codec: H.264, MJPEG
- resolutie: 1280 x 720 (HD), 352 x 288 (CIF)
- beeldopnemer: CMOS sensor 1/2,7" 1920 x 1080 beeldpunten
- Wide Dynamic Range (WDR)

## Technische gegevens

Gebruiksspanning:	PoE volgens 802.3af
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Beschermingsklasse:	IP 54, IK 07
Opbouwhoogte (mm):	3,5
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 35

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KGArtikelnr.
ACTLM 770-0 SM	Access-Camera-Deurluidspreker voor Siedle Vario	Zilver-metallic	F 210011524-00



Access-Camera-  
Deurluidspreker voor  
Siedle Vario  
ACTLM 770-0 SM

210011524

Pagina 2





Access-Camera-  
Deurluidspreker voor  
Siedle Vario  
ACTLM 770-0 SM

210011524

Pagina 3

---

ACTLM 770-0 Access-Camera-Deurluidspreker voor Siedle Vario	Productinformatie	847 kB	downloaden
ACTLM 770-0	Conformiteitsverklaring	352 kB	downloaden
	Inbedrijfname handleiding	2,2 MB	downloaden
	Extra informatie	420 kB	downloaden
	Systeemhandboek	8 MB	downloaden