

Bus-kamera 180 til  
Siedle Vario  
BCM 758-0 DG  
210012155-00

## Produktbeskrivelse

Buskamera 180 til Siedle Vario med automatisk dag-/natomstilling (True Day/Night) og integreret infrarød belysning. Dækningsvinkel horisontalt/vertikalt: ca. 175°/120°. Enkel kabelføring takket være prækonfektioneret, stikbar kabelforbindelse.

Fuld skærm eller 9 billedudsnit kan vælges  
Elektronisk billedkorrektion med fuld skærm  
Udvidet dækningsvinkel i kantområdet ved det valgte billedudsnit  
Modlyskompensering (BLC)  
Wide Dynamic Range (WDR)  
Farvesystem: PAL  
Billedoptager: CMOS-sensor 1/2,7" 1920 x 1080 pixel  
Opløsning: 600 TV-linjer  
Objektiv: 1,55 mm  
2-trins-varmesystem: 12 V AC maks. 130 mA

## Tekniske specifikationer

Kapslingsklasse:	IP 54, IK 10
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +55 °C
Frembygningsdybde (mm):	15
Mål (mm) b x h x d:	99 x 99 x 41

## Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG Varenr.
BCM 758-0 DG	Bus-kamera 180 til Siedle Vario	Mørkegrå glimmer	D 210012155-00

## Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
Vario 611 DG	Udbedringslak	Mørkegrå glimmer	0	210007123-00
ZAK/BCM 750		Diverse	E	210012357-00
ZVK/BCM 750/500	Forbindelseskabel BCM 753/758-... til BTLM 750-..., 500 mm	Diverse	E	210012356-00



Bus-kamera 180 til  
Siedle Vario  
BCM 758-0 DG

210012155


Side 2

---

## Reserve dele

---

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glaskappe	Glasklar	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... DG	Afblændingsramme	Mørkegrå glimmer	E	200048701-00
BCM 753/758-...	Forbindelseskabel BCM 753/758-... BTLM 750-..., 300 mm	Diverse	E	210012355-00
Vario 611	Pakramme moduler	Gray	E	210007484-00



Bus-kamera 180 til  
Siedle Vario  
BCM 758-0 DG

210012155

Side 3





Bus-kamera 180 til  
Siedle Vario  
BCM 758-0 DG

210012155

Side 4

---

Bus-kamera 130/180  
BCM 758-...

Produktinformation

793 kB

[download](#)

Overensstemmelseserklæring

352 kB

[download](#)

Ekstra information

109 kB

[download](#)