

Caméra bus 130 pour
Siedle Vario
BCM 753-0 AG
210012158-00

Description du produit

Caméra bus 130 pour Siedle Vario avec commutation jour/nuit automatique (True Day/Night) et éclairage infrarouge intégré. Angle de détection horizontal/vertical : env. 130°/100°. Câblage simple grâce à une connexion de câble préconfectionnée et enfichable.

Wide Dynamic Range (WDR) Plage dynamique étendue
Système couleur : PAL
Capteur d'images : Capteur CMOS 1/3" 728 x 488 pixels
Résolution : 550 lignes TV
Objectif : 2,1 mm
Chauffage à 2 niveaux : 12 V AC max. 130 mA

Caractéristiques techniques

Indice de protection :	IP 54, IK 10
Température ambiante :	-20 °C à +55 °C
Epaisseur saillante (mm) :	15
Dimensions (mm) l x H x P :	99 x 99 x 41

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
BCM 753-0 AG	Caméra bus 130 pour Siedle Vario	Gris anthracite	D	210012158-00

Accessoires

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
Vario 611 AG	Stylo de retouche	Gris anthracite	0	210007124-00
ZAK/BCM 750	Câble de raccordement de la caméra pour la caméra BCM 753/758-...	Divers	E	210012357-00
ZVK/BCM 750/500	Câble de raccordement BCM 753/758-... à BTLM 750-..., 500 mm	Divers	E	210012356-00

Pièces détachées

Fiche technique - Caméra bus 130 pour Siedle Vario




Caméra bus 130 pour
Siedle Vario
BCM 753-0 AG

210012158

Page 2

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Bulle plastique	Transparent	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... AG	Cache	Gris anthracite	E	210005930-00
BCM 753/758-...	Câble de raccordement BCM 753/758-... à BTLM 750-..., 300 mm	Divers	E	210012355-00
Vario 611	Modules de cadre d'étanchéité	Gris	E	210007484-00




Caméra bus 130 pour
Siedle Vario
BCM 753-0 AG

210012158

Page 3





Caméra bus 130 pour
Siedle Vario
BCM 753-0 AG

210012158

Page 4

Caméra bus 130/180
BCM 753-...

Information produit

793 kB

[télécharger](#)

Déclaration de conformité

346 kB

[télécharger](#)

Information complémentaire

420 kB

[télécharger](#)