SSS SIEDLE

IQ Indoor
IQID-0

210012423-00

Produktbeskrivelse

IQ Indoor – Indendørs videostation med 10,9 cm (4,3 tommer) skærm til Siedle IQ-systemet. Justerbar driftstilstand: LAN (PoE) eller WLAN (ekstern strømforsyning).

Præstationsfunktioner:
Lyd
• Højttaler på 1 watt
• Stemmevolumen kan justeres i fem trin
• Opkaldslydstyrke justerbar i fem trin op til maks. 83 dB(A)
• Opkaldsdifferentiering mellem døropkald og etageopkald
• Lydkodeks G.722
Videodisplay
• Skærm: 10,9 cm (4,3 tommer)
• Video-codec: MJPEG
Tilslutningsmuligheder
• LAN-grænseflade: RJ45, 10/100 Mbits
• WLAN-grænseflade: 5 GHz (Wi#Fi 5 / 802.11ac), 2,4 GHz (Wi#Fi 4 / 802.11n); WPA2
• Indgangsterminaler til etageopkaldsknapper
• Siedle-app med aktiv internetforbindelse (serviceniveau for Siedle-app-service: 95 %)
Betjening/visning
• Slukning af ringetone med statusvisning
• Knapper til indstilling af lydstyrke
• Nøgleknap, f.eks. til døråbner
• Mund-knap, f.eks. til døropkald
• Status-LED
Installation og hus
• Hus fremstillet af plast (termoplast, ASA)
• Vægmontering eller indbygning i samledåse med dobbelt enhed

Tekniske specifikationer

Driftsspænding:	48 V DC, PoE i henhold til 802.3af (PoE-klasse 2)
Driftsstrøm:	maks. 210 mA
Omgivelsestemperatur:	+5 °C til +40 °C
Mål (mm) b x h x d:	183 x 86 x 16,5/29

Artikelinformationer

IQ Indoor
IQID-0

210012423

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
IQID-0	IQ Indoor	Signalhvid	I	210012423-00

Reservedele

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
IQID-…	Vægmonteringsplade Overflademonteret	Mat krom	E	210014079-00
IQID-…	Indbygget vægmonteringsplade	Mat krom	E	210014078-00

IQ Indoor
IQID-0

210012423

SSS SIEDLE

IQ Indoor
IQID-0

210012423

Side 4

IQID-0 IQ Indoor	Produktinformation	1,7 MB	download
Information om brug af WLAN Siedle IQ	Ekstra information	315 kB	download
IQID-0 IQ Indoor	Betjeningsvejledning	292 kB	download
IQID-0	Overensstemmelseserklæring	607 kB	download
Siedle IQ netværksporte	Programmeringsvejledning	133 kB	download
REACH Information	Ekstra information	798 kB	download