

Bloc d'alimentation bus  
standard  
BSNG 650-0

210012496-00



## Description du produit

Bloc d'alimentation standard pour le bus Siedle In-Home. Pour l'alimentation et la commande des postes du bus audio/vidéo. Pour les nouvelles installations avec 10 postes maximum, une platine de rue bus est affectée à deux postes.

Tension alternative intégrée, pour les gâches et l'éclairage des plaques nominatives, par exemple.

## Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Courant de service :	200 mA
Tension de sortie :	27,5 V DC, 12 V AC
Courant de sortie :	0,5 A DC, 1 A AC
Protection :	Primaire Si 1 T 250 mA L, secondaire résistant aux courts-circuits
Type de contact :	2 contacts de travail 24 V, 2 A
Indice de protection :	IP 30
Température ambiante :	0 °C à +40 °C
Unité de Division (UD) :	9
Dimensions (mm) l x H x P :	162 x 89 x 60

## Informations articles

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
BSNG 650-0	Bloc d'alimentation bus standard	Noir	A	210012496-00





Bloc d'alimentation bus  
standard  
BSNG 650-0

210012496

Page 3

---

BSNG 650-0 Bloc d'alimentation bus standard

Information produit	672 kB	<a href="#">télécharger</a>
Déclaration de conformité	574 kB	<a href="#">télécharger</a>
Information complémentaire	420 kB	<a href="#">télécharger</a>
Manuel système	11,7 MB	<a href="#">télécharger</a>
Manuel système	13,5 MB	<a href="#">télécharger</a>