

IQ Door
IQDS-0

210012905-00



Description du produit

IQ Door - portier vidéo pour montage en saillie avec 1 à 3 boutons d'appel pour le système Siedle IQ. Mode de fonctionnement réglable : LAN (PoE) ou WLAN (alimentation externe).

Caractéristiques de performance :

Audio

- Haut-parleur, volume de la voix réglable
- Microphone électret longue durée
- Codec audio : G.722

Vidéo

- Capteur d'image : capteur CMOS 1/2.7" 1920 x 1080 pixels
- Angle de détection horizontal/vertical : env. 140°/70
- Format d'image : 16:9
- Codec vidéo : MJPEG
- Gamme dynamique étendue (WDR)
- commutation automatique jour/nuit (True Day/Night)
- éclairage infrarouge intégré

Connectivité

- Interface LAN : RJ45, 10/100 Mbits
- Interface WLAN : 2,4 GHz (Wi-Fi 4 / IEEE 802.11n)

Utilisation

- Affichage d'état LED pour l'établissement de l'appel
- Éclairage des boutons d'appel par badge

Montage et boîtier

- Boîtier en métal
- Plaques nominatives interchangeable sur la face avant

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	48 V DC, PoE selon 802.3af (Classe PoE 0)
Courant de service :	max. 270 mA
Type de contact :	Contact de travail 15 V AC, 30 V DC, 2 A
Indice de protection :	IP 54
Température ambiante :	-20 °C à +55 °C
Dimensions (mm) l x H x P :	110 x 226 x 37,5

Informations articles



IQ Door
IQDS-0

210012905

Page 2

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
IQDS-0	IQ Door	Chrome mat	D	210012905-00

Accessoires

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
ZBIQDS 1	Cache-accessoires étroit	Chrome mat	E	210013740-00
ZBIQDS 2	Cache accessoires large	Chrome mat	E	210013741-00

Pièces détachées


Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
IQDS-...	Face avant BP appel	Divers	E	210013743-00
IQDS-..., IQDM-...	Clé de sécurité Siedle	Divers	E	210013841-00

IQ Door
IQDS-0

210012905

Page 3





IQ Door
IQDS-0

210012905

Page 4

IQDS-0 / IQDM-0 IQ Door	Information produit	2,2 MB	télécharger
Informations sur l'utilisation du WLAN Siedle IQ	Information complémentaire	312 kB	télécharger
IQDM-0	Déclaration de conformité	605 kB	télécharger
REACH Information	Information complémentaire	824 kB	télécharger