SSS SIEDLE



readID MIFARE for Siedle
SE 1045 DBKT W

210013296-00

Produktbeskrivelse

ReadID MIFARE for Siedle - kraftfuld adgangskontrollæser i Siedle Vario-modulhus med PIN-tastatur til elektroniske nøgler og kort med MIFARE DESFire EV1-, EV2- og EV3-teknologi. Den integrerede funktions-LED giver tydelig visuel feedback.
Kompatibel med elektroniske nøgler og kort EK/EKC 600-…. ReadID MIFARE til Siedle er ideel til kontaktløs åbning af døre, porte og andre adgangspunkter.

Funktionelle egenskaber:
• Drift med Secure Controller SC 600-…
• RS485-grænseflade / OSDP-protokol
• Kapacitiv touch-PIN-tastatur med hvid baggrundsbelysning
• Beskyttelse mod manipulation
• Sensor for omgivende lys
• USB-grænseflade til firmwareopdateringer og OSDP-konfiguration
Understøttede teknologier:
• MIFARE Classic (UID/sektor)
• MIFARE Ultralight (UID)
• MIFARE DESFire EV1 / EV2 / EV3 (UID / Application-AES)

Tekniske specifikationer

Driftsspænding:	5–30 V DC
Driftsstrøm:	maks. 50 mA
Kapslingsklasse:	IP 54
Omgivelsestemperatur:	–30 °C til +70 °C
Mål (mm) b x h x d:	99 x 99 x 25

SSS SIEDLE



readID MIFARE for Siedle
SE 1045 DBKT W

210013296

Side 2