SSS SIEDLE

readID MIFARE for Siedle
SE 1045 DBKT AG

210013310-00

Produktbeskrivning

ReadID MIFARE för Siedle - kraftfull läsare för åtkomstkontroll i Siedle Vario-modulhus med PIN-kod för elektroniska nycklar och kort med MIFARE DESFire EV1-, EV2- och EV3-teknik. Den integrerade funktions-LED:n ger tydlig visuell återkoppling.
Kompatibel med elektroniska nycklar och kort EK/EKC 600-…. ReadID MIFARE för Siedle är idealisk för kontaktlös öppning av dörrar, grindar och andra tillträdespunkter.

Egenskaper för prestanda:
• Drift med Secure Controller SC 600-…
• RS485-gränssnitt / OSDP-protokoll
• PIN-kod med kapacitiv touch och vit bakgrundsbelysning
• Skydd mot sabotage
• Sensor för omgivande ljus
• USB-gränssnitt för uppdatering av firmware och OSDP-konfiguration
Tekniker som stöds:
• MIFARE Classic (UID/sektor)
• MIFARE Ultralight (UID)
• MIFARE DESFire EV1 / EV2 / EV3 (UID / Application-AES)

Tekniska data

Driftsspänning:	5–30 V DC
Driftsström:	max. 50 mA
Skyddstyp:	IP 54
Omgivningstemperatur:	–30 °C till +70 °C
Mått (mm) B x H x D:	99 x 99 x 25



readID MIFARE for Siedle
SE 1045 DBKT AG

210013310