SSS SIEDLE

readID MIFARE for Siedle
SE 1045 DBKT DG

210013311-00

Description du produit

ReadID MIFARE for Siedle - lecteur de contrôle d'accès performant dans le boîtier modulaire Siedle Vario avec pad PIN pour clés et cartes électroniques avec technologie MIFARE DESFire EV1, EV2 et EV3. La LED de fonction intégrée assure un retour visuel clair.
Compatible avec les clés et cartes électroniques EK/EKC 600-…. Le ReadID MIFARE for Siedle est idéal pour l'ouverture sans contact de portes, portails et autres points d'accès.

Caractéristiques de performance :
• Fonctionnement avec contrôleur sécurisé SC 600-…
• interface RS485 / protocole OSDP
• pavé tactile PIN capacitif avec rétroéclairage blanc
• protection contre les manipulations
• capteur de lumière ambiante
• interface USB pour les mises à jour du firmware et la configuration OSDP
Technologies prises en charge :
• MIFARE Classic (UID / secteur)
• MIFARE Ultralight (UID)
• MIFARE DESFire EV1 / EV2 / EV3 (UID / Application-AES)

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	5–30 V DC
Courant de service :	max. 50 mA
Indice de protection :	IP 54
Température ambiante :	–30 °C à +70 °C
Dimensions (mm) l x H x P :	99 x 99 x 25

readID MIFARE for Siedle
SE 1045 DBKT DG

210013311