SSS SIEDLE

readID Wall E
SE 1090 DKTW

210013375-00

Produktbeskrivelse

ReadID Wall E - kraftfuld læser med pinkode til elektroniske nøgler og kort med MIFARE DESFire EV1-, EV2- og EV3-teknologi. Den integrerede funktions-LED giver tydelig visuel feedback. Kompatibel med elektroniske nøgler og kort SKC/SKT 600-….

ReadID Wall E er designet til overflademontering og er ideel til kontaktløs åbning af døre, porte og andre adgangspunkter.
Funktionelle egenskaber:
• Enkel installation på standard indbygningsdåser
• Betjening med Secure Controller SC 600-…
• RS485-grænseflade / OSDP-protokol
• Kapacitiv touch-PIN-pad med hvid baggrundsbelysning
• Beskyttelse mod manipulation
• Sensor for omgivende lys
• USB-grænseflade til firmwareopdateringer og OSDP-konfiguration
Understøttede teknologier:
• MIFARE Classic (UID/sektor)
• MIFARE Ultralight (UID)
• MIFARE DESFire EV1 / EV2 / EV3 (UID / Application-AES)

Tekniske specifikationer

Driftsspænding:	5–30 V DC
Driftsstrøm:	maks. 50 mA
Kapslingsklasse:	IP 54
Omgivelsestemperatur:	–30 °C til +70 °C
Frembygningsdybde (mm):	16
Mål (mm) b x h x d:	89 x 87 x 16

SSS SIEDLE

readID Wall E
SE 1090 DKTW

210013375

Side 2

SSS SIEDLE

readID Wall E
SE 1090 DKTW

210013375

Side 3

SE 1090 DKT readID Wall E	Produktinformation	3,9 MB	download
SE 1090 DKT readID Wall E	Overensstemmelseserklæring	451 kB	download
REACH Information	Ekstra information	798 kB	download
OSDP Config Tool (DE/EN)	Software	1 MB	download