SSS SIEDLE

Siedle Axiom In-Home
A 151-10 W

210013405-00

## Descrizione del prodotto

Siedle Axiom In-Home per montaggio a parete è una stazione videocitofonica per interni con touchscreen da 7 pollici per il bus Siedle In-Home.
Con funzioni di chiamata, fonia, visione, apriporta, luce, funzioni di chiamata/commutazione/controllo dei piani, visualizzazione dei messaggi e comunicazione interna.

Prestazioni:
• Touchscreen da 17,8 cm (7"), risoluzione 1024 x 600 pixel
• 2 tasti per comandare le funzioni del posto esterno in modo rapido e intuitivo
• Morsetti d'ingresso per tasti di chiamata dal piano
• Relè di commutazione integrato per ripetitore di suoneria esterno in caso di chiamata dal posto esterno o funzione di commutazione manuale
• Trasferimento della configurazione dell'apparecchio dal software di programmazione bus con scheda SD
• Sono utilizzabili tutte le funzioni comfort del sistema Siedle In-Home-Bus (vedere il manuale del sistema In-Home-Bus: video)
• 15 funzioni di commutazione e 15 messaggi in associazione al modulo di commutazione bus BSM/BSE e/o modulo d'ingresso bus BEM tramite BPS
• Selezione mirata di porter/telecamere
• Audiosegreto e videosegreto integrati
• Collegamento in parallelo di max. 8 posti interni
• Interfaccia di comando intuitiva con pulsanti di comando specifici per ogni situazione
• Schermata principale con elementi di navigazione e riquadri per funzioni di commutazione/messaggi
• Preferiti definibili per comando rapido in caso di chiamata dal posto esterno
• Funzione di videomemoria conforme alla normativa sulla protezione dei dati
• Cronologia dei messaggi con data e ora
• Volume di conversazione e volume di chiamata regolabili in 5 livelli
• Visualizzazione a schermo intero dei video del posto esterno selezionabile per chiamata attiva
• Tacitazione di chiamata con indicatore di stato
• Differenziazione di chiamata per 2 chiamate dal posto esterno, 3 chiamate di gruppo, chiamata dal piano, chiamata interna
• Generatore di chiamata con 11 sequenze di toni di chiamata, incl. gong

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Tensione d'esercizio: | 20–30 V DC |
| Corrente d'esercizio: | max. 300 mA |
| Tipo di contatto: | potenziale zero S1/S1 max. 15 V AC, 30 V DC, 1 A Tempo di commutazione 1 sec. - 19 min. |
| Temperatura ambiente: | da +5 °C a +40 °C |
| Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.: | 185 x 144 x 29,5 |



Siedle Axiom In-Home
A 151-10 W

210013405

Siedle Axiom In-Home
A 151-10 W

210013405



| | | | |
|---|---|---|---|
| A 151-10 Siedle Axiom In-Home | Opuscolo informativo sul prodotto | 1 MB | scaricare |
| A 150-10/A 151-10 Siedle Axiom In-Home | Istruzioni per l'uso | 1,4 MB | scaricare |
| REACH Information | Informazioni supplementari | 798 kB | scaricare |
| A 150 Firmware V632e004 + GUI V01.00.03.01 | Firmware | 2,4 MB | scaricare |